

BCS-B-SIP155SR5L1-Ai1(2.0)

Indeks: **13245** GTIN13/EAN13: 5904890718166

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/4820-bcs-b-sip155sr5l1-ai120-5904890718166.html>



- Kamera IP obrotowa 5Mpx
- Technologia ADC
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Zoom optyczny 5x
- WDR120dB
- IR 50m, WhiteLight 15m
- Mikrofon, głośnik
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-B-SIP155SR5L1-Ai1(2.0)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-SIP155SR5L1-Ai1(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H:106.91°~33.55° V:56.45°~18.99° D:123.1°~42.1°
DORI	Detect 72~229.5m / Observe 28.8~91.8m / Recognize 14.4~45.9m / Identify 7.2~23m
Czułość kamery	0.005Lux(Color,F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	2
Strumień główny	2880×1620(25/30fps)
Strumień drugi	1280×720(25/30fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	50m
Zasięg WhiteLight	15m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1

Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	ANR, NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T/M)
Protokoły	TLS1.3, SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
Bezpieczeństwo	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 18W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Wbudowana grzałka	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 2kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	133×185×286mm
Waga	0.78kg
Prędkość PAN	0.1°/s~40°/s(40°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~30°/s(30°/s preset)
Zakres PAN	0°~345°
Zakres TILT	-10°~100°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	1024 presety, 16 tras(po 64 presety)
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Akcesoria w zestawie	Zintegrowany uchwyt ścienny

BCS-B-SIP155SR5L1-Ai1(2.0)

Aksesoria

BCS-ATU-B



BCS-P-A61




BCS-AS-ATU-B



BCS-BATU-B



BCS-AS-BATU-B



BCS-P-A61(2)

