
SPP-450

Sygnalizator do zastosowań wewnętrznych **SPP–450** informuje o alarmie przy użyciu dźwięku. Przeznaczony jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP–402**.

- sygnalizacja akustyczna generowana przy użyciu przetwornika piezoelektrycznego
- sygnalizacja sterowana przez centralę:
  - różne typy sygnalizacji dla różnych sytuacji alarmowych
  - wybór spośród 32 typów sygnalizacji dźwiękowe
- obustronny izolator zwarć
- zasilanie z linii dozorowej
- instalacja w gnieździe **DB–400** firmy SATEL (gniazdo należy zakupić oddzielnie)
- możliwość zainstalowania sygnalizatora optycznego **SOP–450** lub czujki **DMP–400** / **DRP–400** / **DCP–400** lub pokrywy **SPP–X50** w gnieździe zintegrowanym z sygnalizatorem
- występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – czerwonej (**SPP–450**) i białej (**SPP–450–W**)



Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	132 g
Maksymalna wilgotność	95%
Pobór prądu w stanie dozorowania	102 µA
Pobór prądu w stanie alarmowania	2,3 mA
Stopień ochrony	IP21C
Napięcie zasilania	18...26 V DC
Rodzaj środowiska pracy	A
Wymiary z pokrywą	ø108 x 47 mm

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.