

BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P

8 kanałowy rejestrator IP marki BCS Line. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 8Mpx.

Indeks: 10625
GTIN13/EAN13: 5904890700246

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/2481-bcs-l-nvr0802-a-4ke-8p-5904890700246.html>

**BCS** LINE

Opis produktu

8 kanałowy rejestrator IP marki BCS Line. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 8Mpx. Umożliwia montaż 2 dysków twardych, o pojemności 10TB. Rejestrator zasilany jest z AC 100 - 240V. Obsługa funkcji inteligentnych, audio 1/1, alarm 4/2. Interfejsy: 1xHDMI, 1xVGA, 1xRJ-45 (10/100/1000M), 2xUSB 2.0.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	2
Pojemność dysku	10 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	160Mbps
Pasmo wyjściowe	64Mbps
Wydajność wyświetlania	8x2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1

Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8
Odtwarzanie	1/4/9
Archiwizacja	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	2
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	117W max 25.5W/port
Kanały PoE	8
Zasilanie	100~240V AC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	375×327.4×53.8mm
Waga (bez dysków)	2.5 kg